

二酸化炭素固定量及び木材使用量製品別一覧表

製品名		仕様 木材	仕様	製品1個の表面積 (㎡)	1個当たりの製品重量 (接着剤含む)絶乾 (kg/個)	1個当たりの木材 使用重量(kg/個)	1個当たりの木材 使用量(m3/個)	1個当たりの 二酸化炭素固定量 (t-CO2値)	製品1,000m2当たりの 木材使用量(m3)	製品1,000m2当たりの 二酸化炭素固定量 (t-CO2値)
ウィードロック	樹のれんが	杉	200×100×40	0.02	0.45	0.4	0.00127	0.000733	63.69	36.67
ウィードロック	樹のれんが	杉	100×100×40	0.01	0.23	0.2	0.00064	0.000367	63.69	36.67
ウィードロック	森のれんが	杉	200×100×50	0.02	0.56	0.5	0.00159	0.000917	79.62	45.83
ウィードロック	森のれんが	杉	100×100×50	0.01	0.28	0.25	0.00080	0.000458	79.62	45.83
ウィードロック	森のれんが	杉	200×200×50	0.04	1.12	1	0.00318	0.001833	79.62	45.83
ウィードロック	木煉(もくれん)	杉	200×100×50	0.02	0.72	0.6	0.00191	0.001100	95.54	55.00
ウィードロック	木煉(もくれん)	杉	100×100×50	0.01	0.36	0.3	0.00096	0.000550	95.54	55.00
ウィードロック	樹々	杉	300×300×35	0.09	1.85	1.68	0.00535	0.003080	59.45	34.22
ウィードロック	樹々	杉	200×200×35	0.04	0.82	0.74	0.00236	0.001357	58.92	33.92
ウィードロック	樹々	杉	200×100×35	0.02	0.41	0.37	0.00118	0.000678	58.92	33.92
ウィードロック	樹々	杉	100×100×35	0.01	0.2	0.186	0.00059	0.000341	59.24	34.10
ウッディーアクセスフロア	WAF3000P	杉	500×500×35	0.25	6	5	0.01592	0.009167	63.69	36.67
ウッディーアクセスフロア	WAF5000P	杉	500×500×35	0.25	6.5	5	0.01592	0.009167	63.69	36.67
ウッディーグリーン	草原	杉	300×300×50	0.09	2.52	2.27	0.00723	0.004162	80.33	46.24
ウッディーグリーン	草原	杉	300×300×35	0.09	1.8	1.63	0.00519	0.002988	57.68	33.20
ウッドデッキ	ウッディーデッキ	杉	300×600×35	0.18	3.69	3.35	0.01067	0.006142	59.27	34.12
ウッドデッキ	ウッディーデッキ	杉	300×300×35	0.09	1.84	1.67	0.00532	0.003062	59.09	34.02
テラス用パレット	ウッディーパレット	杉	195×195×35	0.038	0.76	0.69	0.00220	0.001265	57.83	33.29